



Morsetti per cavi SYMALIT per l'utilizzo in luoghi esterni ed interni

I professionisti della protezione di cavi



SYMALIT AG
CH-5600 Lenzburg
Phone +41 62 885 83 80
Fax +41 62 885 83 84
www.symalit.com
etb@symalit.ch

Morsetti per cavi SYMALIT-Triple

mettono ordine nel montaggio di cavi di tutti i tipi sia ad una o più condotta, a disposizione triangolare, fino ad un \varnothing di 118 mm. Sono stati allestiti con un'alta resistenza meccanica e sono adatti anche per impianti i cui cavi sono soggetti a corti circuiti. A morsa aperta la superficie larga dei morsetti garantisce una pressione controllata sul rivestimento del cavo ed impedisce così danni all'isolamento.

Resistenza meccanica fino a 68.000 Nm.

In caso di poco spazio è possibile sistemare i morsetti Triple anche l'uno sopra l'altro.

Testato da Underwriters Laboratories Inc., USA.



Scegliete tra

Tipo	\varnothing cavo mm	Art. N°
Triple 27 - 38	3 x 27 - 38	532027
Triple 38 - 51	3 x 38 - 51	532028
Triple 51 - 69	3 x 51 - 69	532029
Triple 69 - 90	3 x 69 - 90	su richiesta
Triple 90 - 118	3 x 90 - 118	su richiesta

Ritirate le guide di montaggio, le barre filettate e i dadi di fissaggio (in acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato o alluminio) presso i nostri partner del commercio siderurgico



Morsetti per cavi SYMALIT-SE

Con i morsetti per cavi SE fissate un certo numero di cavi ad una o più condotta così come anche fili di alta tensione, \varnothing da 26 a 135 mm. Anche essi offrono un'alta resistenza meccanica e sono ideali per impianti con cavi sottoposti a possibili corti circuiti. La loro larghezza di superficie a morsa aperta offre una pressione controllata sul rivestimento del cavo ed evita danni all'isolamento.

Resistenza meccanica fino a 68.800 Nm.

I morsetti per cavo SE sono stati testati da Prof. Ir. Damstra Laboratory da Eaton Electric B.V, così come da Underwriters Laboratories Inc., USA.



Scegliete tra

Tipo	\varnothing cavo mm	Art. N°
SE 26 - 38	1 x 26 - 38	532030
SE 38 - 52	1 x 38 - 52	532031
SE 50 - 75	1 x 50 - 75	532032
SE 75 - 100	1 x 75 - 100	532033
SE 100 - 135	1 x 100 - 135	532034

Morsettiere per cavi SYMALIT-Unifix

Sono adatti per impianti di cavi, \varnothing da 12 a 32 mm. Con due segmenti a blocco è possibile fissare 4 cavi uno accanto all'altro. Stabilite il numero dei segmenti a seconda del numero dei cavi da montare. *Esempio:* due segmenti per fissare quattro cavi, tre segmenti per otto cavi, quattro segmenti per dodici cavi, ecc.

L'alta resistenza meccanica fino a 29.500 Nm permette un fissaggio molto buono. Ideale anche per impianti soggetti a corti circuiti. Le aperture di montaggio sono posizionate accuratamente ed hanno un diametro di 13,2 mm. Ciò permette di scegliere liberamente la lunghezza delle barre filettate.

Testato da Underwriters Laboratories Inc., USA.



Scegliete tra

Tipo	\varnothing cavo mm	Art. N°
UNIFIX	4 x 12 - 32	532035

Caratteristiche del materiale

I nostri morsetti e le morsettiere per cavi sono in poliammide rinforzata con fibre di vetro ed altri aggiuntivi scelti. La durata è di oltre 50 anni. La poliammide è resistente all'umidità ed è quindi adatta per aree esterne ed interne. Il materiale è resistente contro la corrosione, l'ozono, il gelo, l'olio, l'acido, il sale ed altri agenti aggressivi così come all'esposizione di raggi ultravioletti. Non sono conosciute alcune carenze di resistenza o segni di danneggiamenti al materiale fino a temperature dai -40 ai $+120^{\circ}\text{C}$.